

Multi 20



TECHNISCHE GEGEVENS BIJ 20°C

Inwendig:	SBR, zwart, glad
Inlagen:	Synthetisch textiel
Uitwendig:	SBR, zwart, glad
Temperatuurbestendigheid:	-30°C +70°C
Rollengte:	40 meter
Opdruk:	Trelleborg Multi 20
Opmerkingen:	Perslucht slang en waterslang voor industriële toepassingen

Art.code	Inwendig MM*	Inwendig Inch*	Uitwendig MM*	Buigradius MM	WD BAR	BD BAR	Rollengte meter
15001006014040	6	1/4"	14	20	20	60	40
15001008016040	8	5/16"	16	30	20	60	40
15001010017040	10	3/8"	17	40	20	60	40
15001013022040	13	1/2"	22	55	20	60	40
15001016025040	16	5/8"	25	70	20	60	40
15001019029040	19	3/4"	29	80	20	60	40
15001025036040	25	1"	36	100	20	60	40
15001032044040	32	1.1/4"	44	320	20	60	40
15001038052040	38	1.1/2"	52	380	20	60	40
15001051065040	51	2"	65	510	20	60	40
15001063079040	63	2.1/2"	79	630	20	60	40
15001076092040	76	3"	92	760	20	60	40
15001102120040	102	4"	120	1020	20	60	40

* Opgegeven maten zijn onderhevig aan toleranties.